

SOLUS RFM40



Радиочастотные моно-системы SOLUS RFM40 обеспечивают высокий уровень детекции даже в условиях сложной помеховой обстановки магазина. Особо прочные антенны специально разработаны для установки в супермаркетах и DIY магазинах.

Удаленное подключение SOLUS RFM позволяет управлять характеристиками и эффективностью работы оборудования. Автоматически генерируемые отчеты могут отправляться на e-mail и легко интегрируются в Вашу систему управления информацией.

Удаленное обслуживание гарантирует максимальную эффективность при минимальных затратах.

Для надежного крепления к полу SOLUS RFM40 поставляется с усиленными XL основаниями с 4-мя дополнительными крепежными отверстиями.

Особенности

Высокий уровень детекции при максимальной прозрачности

Выбор уведомлений о разных типах тревог

Удаленный сервис, отчеты

Оptionальные прозрачные или рекламные панели

Оptionальный экран для детекции с одной стороны



Линия SOLUS RFM40

Особенности

SOLUS RFM40 Luna

Рамка из алюминия	●
Премиальная детекция	●
Удаленный сервис, отчеты ¹	●
Выбор типа уведомлений	●
Двухцветная световая индикация (красный & зеленый)	●
Встроенный jammer-детектор	●
Прозрачные панели	○
Рекламные панели	○
Возможность добавления опций	○
Экран	○

Защищаемые проходы ²

Датчик Cross Point OSTRА D55 (Ø 55 mm)	да 1.15 м
Датчик Cross Point OSTRА D50 (Ø 50 mm)	до 1.10 м
Датчик Cross Point OSTRА D40 (Ø 40 mm)	до 1.05 м
Этикетка 4 x 4 см	до 1.00 м

Спецификации

Ширина антенны (мм)	380
Высота антенны (мм)	1587
Толщина (база/ профиль мм)	100 / 53
Питание (VAC)	100 – 230
Напряжение (VDC)	15
Питание через field bus	●
Программируемые I/Os / Реле	2 / 1

1. В комбинации с контроллером ССАР

2. Протестировано во всех ориентациях датчика и зависит от помеховой обстановки. Расстояние указано с каждой стороны от антенны. Расстояния могут уменьшаться при использовании экрана.