

MAXUS AM50



MAXUS AM50 - прозрачная акриловая и прочная антенна, которая безупречно впишется в интерьер, не перегружая входную группу.

MAXUS AM50 совмещает в себе противокражную систему AM технологии (58 kHz) и интегрированную систему подсчета посетителей. Система позволяет защищать максимально широкие проходы в сложной помеховой обстановке, при этом прозрачные антенные рамки не перегружают интерьер магазина.

Многоцветная световая индикация MAXUS AM50 позволит персоналу точно определить тип тревоги. Подсвечиваемый логотип может быть индикатором работоспособности системы.

Подключение к платформе CrossCONNECT позволит получать он-лайн информацию о количестве посетителей и статистике тревог системы. Отчеты могут отправляться на электронную почту и могут интегрироваться в вашу систему управления информацией.

Удаленное обслуживание гарантирует максимальную эффективность при минимальных затратах.

Помимо MAXUS AM50 также доступна MAXUS AM50 Adv. с рекламными панелями. is also available. Эта модель позволяет размещать широкие рекламные изображения, которые удобно заменять.

Особенности

Высокий уровень детекции при максимальной прозрачности

Выбор уведомлений о разных типах тревог

Удаленный сервис, отчеты

Встроенные счетчики посетителей

Встроенная рекламные панели для MAXUS AM50 Adv.



Линия MAXUS AM

Особенности	MONO TRX	DUAL TRX + RX	DUAL TRX + TRX
	MAXUS AM50 Optima	MAXUS AM50 Optima	MAXUS AM50 Optima
Прозрачные акриловые антенны	●	●	●
Премиальная детекция	●	●	●
Встроенные счетчики посетителей ^{1,2}	-	●	●
Разделение входящ./исходящ. тревог	-	●	●
Встроенная металлодетекция	-	-	-
Встроенный jammer-детектор	●	●	●
Функция "дверного звонка"	-	●	●
Выбор типа уведомления ⁴	●	●	●
Низкая стоимость владения	●	●	●
Световая индикация (многоцветная)	●	●	●
Удаленный сервис, отчеты ¹	●	●	●
Автоматический контроль чувствительности	●	●	●
Индикация прохода (обе антенны)	-	●	●
Автоподстройка систем	-	●	●
Встроенная реклама MAXUS AM50 Adv. ⁵	●	●	●
Металлические нижние крышки	○	○	○

Защищаемые проходы

Датчик Cross Point OSTRА F25 (Ø 25 mm) ³	до 1.50 м	до 3.00 м	до 3.00 м
Датчик Cross Point OSTRА D55 (Ø 55 mm) ³	до 1.50 м	до 3.00 м	до 3.00 м
Оригинальная DR этикетка ³	до 1.25 м	до 2.40 м	до 2.50 м

Спецификации

Ширина антенны (мм)	506	506	506
Высота антенны (мм)	1.509	1.509	1.509
Толщина (база/ профиль мм)	57 / 26	57 / 26	57 / 26
Питание (VAC)	110/220	110/220	110/220
Напряжение (VDC)	30	30	30
Питание через field bus	-	●	-
Программируемые I/Os / Реле	2 / 1	2 / 1	2 / 1

● стандартно

○ опция

- недоступно

1 В комбинации с контроллером ССАР

2 Подсчет посетителей доступен с 2 и более Моно антеннами

3 Протестировано во всех ориентациях датчика и зависит от помеховой обстановки. Для Моно антенн расстояние указано с каждой стороны от антенны.

4 Для одной Моно антенны уведомления не могут быть разделены на вход/выход

5 Рекламные панели не могут доустанавливаться на MAXUS AM50. Необходимо заказывать MAXUS AM50 Adv.